



神戸理化学工業株式会社

本 社 〒658-0026 神戸市東灘区魚崎西町4丁目4番15号
電話 (078)841-1591(代) FAX (078)841-1689
関東営業所 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤
3丁目1番11号 パークプラザ浦和常盤103号
電話 (048)832-2217(代) FAX (048)832-7703

鋳物と化学
を結ぶ
神戸理化学

消失模型用塗型剤

エピコ

【エピコの特長】

- ◎通気性 高い通気性を有するため、EPC模型の熱分解によるガスを速やかに排除することができる。
- ◎塗膜強度 フラスコ内へパラ砂を振動造型で充填の際、塗型膜強度が強いため、EPC模型の変形が起こらない。
- ◎耐熱性 塗型膜は高い耐熱性を有するため、耐焼着性に優れている。
- ◎付着性 強いチクソトロピー性を有するため、1回の塗布作業で十分な塗型膜層が均一に得られる。
- ◎塗膜接着性 高い塗型膜接着力を有するため、剥離が起きない。

【エピコの種類】

種 類	KG-49	KG-185	KG-187	K-016C
塗 型 通 気 度	0.40	1.30	3.00	0.26
塗型膜強度(曲げ強さMPa)	5.00	2.30	2.80	8.00
水の添加量(%)	0.5~1	1.5~2	1.5~2	1~2

【包装】 25kg入りペール缶または、1,000kg入りコンテナ

【取扱注意事項】

- ・当カタログの物性値は出荷時の値を示しています。
尚カタログの記載内容は、性能向上仕様変更などの為、断りなく変更することがあります。
- ・取り扱いの詳細については、各商品のMSDSを参照して下さい。